



- Top working saw blades, preventing off cuts from being wedged.
- Sägeaggregat von oben arbeitend, Restteile fallen nach unten und können sich nicht verklemmen.
- Both tenoning heads are horizontally and vertically adjustable.
- Beide Zapfenköpfe sind horizontal und vertical verstellbar.
- Option of fixed or replaceable tenoning head tools.
- Es können verschiedene Zapfenköpfe eingesetzt werden, mit nachscheifbaren Werkzeug-Schneiden oder Einwegmessersysteme.

- The framework around the vertical spindles is designed for maximum dust extraction.
- Optimal angeordnete Absaughauben an den vertikalen Frässpindeln, für beste Absaugleistung.
- Easy access for cutter block changes.
- Einfacher Werkzeugwechsel mit sehr guter Zugänglichkeit



Eccentric mechanical clamping support table.



Werkstückhalter, Ausführung als Exenterspanner auf einer stabilen Brückenkonstruktion.

Pneumatic clamping system-both horizontally and vertically.



Vertikale und horizontale Werkstückspannung erfolgt über pneumatische Klemmzylinder.

Measuring guide equipped with heavy duty flip-over stops.



Maßeinstellung über Linal mit stabilem wegklappbaren Anschlag



# Tenonmaster